

LOG iQ

LOG iQ

**MULTIFUNKČNÍ
INDUKČNÍ SPORÁK**

MULTIFUNKČNÍ INDUKČNÍ SPORÁK LOG-IQ

Multifunkční indukční sporák Log-iQ slouží k mnoha tepelným úpravám s minimální spotřebou elektrické energie a s maximální rychlostí změn teploty. Je extrémně bezpečný a sám o sobě nevyzařuje téměř žádnou tepelnou energii, což se projevuje zvýšeným komfortem při jeho obsluze. Každý z nabízených indukčních sporáků je možno vybavit 2 až 4 indukčními varnými plotnami.

Multifunkční indukční sporák je vsazen do 2 mm silné pracovní desky z nerezové oceli AISI 304. Pro bezpečnost a hygienu je po celém obvodu v pracovní desce vytvořen žlab s odtokem, který je napojen přímo do odpadu pro případ přečtení obsahu varné nádoby. Multifunkční indukční sporák je kompletně vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 304. Je postaven na robustní rámové konstrukci. Standardně je dodáván na 150 mm vysokých nerezových nohách s možností instalace na stavební sokl po jejich odstranění.

V základním provedení je multifunkční sporák osazen hlavním vypínačem, samostatným ovládním každé varné indukční desky, 230 V zásuvkou pro připojení přídatných kuchyňských spotřebičů (například tyčového mixeru). Ve spodní části sporáku je otevřený skříňový odkládací prostor s policí. Spodní část lze vybavit dvířky, nízkoteplotní udržovací a pečící skříňí, zásuvy pro GN a podobně.

3,5 / 6,0 kW

**2 VARNÉ
PLOTNY**



**3 VARNÉ
PLOTNY**



**2 VARNÉ
PLOTNY**



**4 VARNÉ
PLOTNY**



RYCHLOST ZAVAŘENÍ VODY Z 25 °C

3,5 kW



6,0 kW



+ INTELIGENCE

+ RYCHLOST

+ PŘESNOST

+ JEDNODUCHOST

+ VŠESTRANNOST

+ KVALITA

A close-up photograph of a modern kitchen cabinet. The cabinet is a light grey color with a fine, horizontal wood-grain texture. On the top edge, there is a black control panel with several circular buttons and a small digital display. Below the control panel, the 'LOGIQ' logo is prominently displayed. The logo consists of the word 'LOG' in white on a black rectangular background, followed by 'iq' in white on a red rectangular background. The lighting is soft, highlighting the texture of the cabinet material.

LOGIQ

**MOŽNOST ÚPRAVY
ROZMĚRŮ SPORÁKU
DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA**

ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA

- Každá indukční deska spína od 120 mm průměru varné nádoby.
- Ovládání pomocí elektronického multifunkčního panelu s displejem.
- 10 výkonových varných úrovní.
- 7 udržovacích úrovní teplot (35 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C).
- Síla skleněné desky 3,8 mm.
- Pracovní deska o síle 2 mm z materiálu AISI 304.
- Nerezové stavitelné nohy 150 mm.
- Možnost umístění sporáku na stavební sokl.
- Maximální zatížení jedné skleněné desky 60 kg.
- Tepelná ochrana varné desky.
- Tepelná ochrana elektrického prostoru.
- Hlavní vypínač přímo na zařízení.
- Kolem celého obvodu pracovní desky žlab pro stékání přetečeného v s odtokem s možností napojení na odpadní potrubí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvířka
- Zásuvkový blok
- Napouštěcí baterie
- Zásuvy pro GN
- Externí sonda pro měření teploty pokrmu

ZÁKLADNÍ VARIANTY





VER 1/2023

Pražákova 245/8, 709 00 Ostrava, Czech republic
+420 737 286 184 / obchod@log-iq.cz / www.log-iq.cz